

## FLASH LAMPADA

Linea luminosa 360° in materiale siliconico morbido e sinuoso, senza la percezione di zone d'ombra. Resistente alle alte ed alle basse temperature, adatto all'utilizzo in ambienti interni ed esterni.

### Caratteristiche tecniche

Colore 3000K

**Alimentatore IP20** per Europa.

**Alimentatore IP67** per America, Canada ed utilizzo Outdoor.


### Dimensioni

FLASH 160 L 160 cm Ø 25 cm

FLASH 250 L 250 cm Ø 25 cm


FLASH 500 L 500 cm Ø 25 cm

FLASH 1000 L 1000 cm Ø 25 cm




### Accessori extra

- Testata di partenza a parete o soffitto in alluminio naturale.



- Rosone per inserto alimentatore in alluminio verniciato nero oppure bianco.




### SOSPENSIONE

- **Kit fissaggio a soffitto:** 2 cavetti in acciaio L 300 cm  
2 rosoncini autobloccanti  
2 cilindri bilanciatori



### Testata di partenza o rosone + Kit fissaggio a soffitto




### APPLIQUE

- **Kit fissaggio a parete:** Placchetta in plastica

Viti per fissaggio

Fascette da elettricista

Chiodini



Kit fissaggio a parete

### Certificazioni

UNI EN 12464-1-2 CEI EN 60598-1 CEI EN 62031 CEI EN 62471 CEI EN 55015 CEI EN 61547 CEI EN 61000-3-2 CEI EN 61000-3-3 CEI EN 50581-2012