

Lehátko

GE1

výškově stavitelné,
jednodílná ložná plocha



Ilustrační obrázek

Účel použití: Lehátko výškově stavitelné elektropohonem je určeno pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie, lze použít například na Vojtův princip za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Vyhovuje pro rehabilitační provozy i běžné vyšetření pacientů. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní, neměřící.

Určení pacienta u Lehátka GE1:

- a) pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení,
- b) pro dětské pacienty s výškou od 75 cm do 155 cm, hmotností rovnou nebo menší 70 kg, ale pouze za **podmínky trvalého dohledu pověřeného a zaškoleného pracovníka!**

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Jednodílná ložná plocha
- Výškově stavitelné
- Bezpečnostní krabička ve standardu, která vyjmutím kolíčku vypne přívod el. proudu do elektropohonu
- Bezpečnostní spojka elektropohonu ve standardu – ochrana před skřípnutím uvnitř konstrukce lehátka
- Napájení 1 fáze $\sim 230V$
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- Rozměr ložné plochy 90 x 190 (cm) nebo 100 x 200 (cm)
při změně výšky je třeba počítat u celkové délky s cca + 20 cm rezervou (posun lehátka při zdvihu - lehátko nabíhá do délky)
- Výšková stavitelnost cca 46 – 91 (cm)
- Ovladač ruční s magnetem
- Tloušťka čalounění 3 cm
- Maximální hmotnost pacienta 170 kg
- Maximální zatížení lehátka 174 kg
- Hmotnost lehátka 64 kg
- Lehátko GE1 je zařazeno do skupiny 1 a podle zamýšleného použití do třídy B. Nesmí být používána v blízkosti aktivních VF chirurgických přístrojů a RF stíněné místnosti zdravotnických systémů pro zobrazování magnetickou rezonancí, kde je intenzita EM rušení vysoká.

Bezpečnostně technická kontrola (BTK): se provádí po 2 letech na základě vaší objednávky

ROUSEK s.r.o.

Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 7/2021

Voliteľné varianty

- s otvom pro obličej (včetně krytky),
- bez otvoru pro obličej,
- rozmer ložné plochy 90 x 190 cm,
- rozmer ložné plochy 100 x 200 cm,
- rozmer ložné plochy 80 x 170 cm,
- s pojazdovými kolečkami centrálně ovládanými (nelze dodatečně dokoupit),
- bez pojazdových koleček centrálně ovládaných.

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021



RAL 3020



RAL 6019

Vzorník koženky pro Lehátko GE1

Koženky Pandoria Plus řada 20



20P47 světle béžová



20P54 limetková



20P55 ledová



20P57 kukuřicová




20P74 modrá



20P79 třešeň

Vzorník koženky Pandoria plus řada 30 - příplatek 1.000,- Kč bez DPH / lehátko



30P46 bílá



30P48 oblázková



30P49 břízová



30P50 kouřová



30P51 čokoládová



30P75 stříbrně šedá




30P53 platinová



30P76 antracitová



30P52 černá



30P56 královská modrá



30P73 smaragdová



30P77 kaktusová



30P58 ohnívá



30P78 fuchsiová



splňuje lékařský standard
fulfills medical standard
erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



antibakteriální, antimikrobiální
antibacterial, antimicrobial
antibakteriell, antimikrobiell



odolná olejům a tukům
resistant to oil and fat
öl- und fettbeständig



odolná proti oděru
abrasion resistant
abriebfest
**DIN EN ISO 5470-2:
> 300 000 Martindale**



odolná proti roztržení
tear resistant
reißfest



odolná dezinfekčním prostředkům
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbeständig



odolná proti potu, krvi a moči
resistant to sudor, blood and urine
schweiß-, urin- und blutbeständig



snadno se čistí
easy to clean
pflegeleicht



stálobarevná
lightfast
lichecht



dlouhá životnost
long-lasting
langlebig



veganské složení
vegan
vegan



snížená hořlavost
flame protection
schwer entflammbar
**NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302**